

Introduction:

Ces diamant segmenté fissures lames de Chaser sont principalement utilisés pour la fabrication de rainures sur la surface de béton vert, maçonnerie, joints de brique ou de bloc et d'autres matériaux de construction, et la réparation de coulis, de nettoyage et de routage ciment des joints de mortier.

Caractéristiques:

Lames humides ou sèches 1.Universal fissure de coupe chaser.

La concentration de diamant 2.Higher que standard pour la coupe rapide et longue durée de vie.

Segments en forme 3.v-appropriés pour travailler sur le nettoyage, le routage et la réparation de mortier de ciment conjointe.

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de nos diamant segmenté lames fissure de Chaser:

Nom du produit	Diamètre extérieur		Segment Largeur		Tonnelle	Segment Hauteur	Nombre de Segment	Applications
	pouce	mm	pouce	mm				
Diamant Segmenté Fissure Ciseleur Lame	4 "	105	0,250 "	6.4	16/20	8	8	Béton Brique Céramique Maçonnerie
	4,5 "	115	0,250 "	6.4	22.23	8	8	
	5 "	127	0,250 "	6.4	25,4 / 50	8	10	
	6 "	152	0,250 "	6.4		8	12	
	7"	178	0,250 "	6.4		8	14	
	8 "	203	0,250 "	6.4		8	16	
	9 "	229	0,250 "	6.4		8	18	

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.