

Introduction:

Ces diamant segmenté tuck lames ponctuelles sont principalement utilisés pour la fabrication de rainures sur la surface de béton vert, maçonnerie, joints de brique ou de bloc et d'autres matériaux de construction, et la réparation de coulis, de nettoyage et de routage ciment des joints de mortier.

Caractéristiques:

1. Universal humides tuck de coupe des lames de points.

La concentration de diamant 2. Higher que standard pour la coupe rapide et longue durée de vie.

3. Fast et une coupe en douceur, de haute performance.

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de nos diamant segmenté lames de point de repli:

Nom Produc	Extérieur Diamètre		Segment Largeur		Tonnelle	Segment Hauteur	Segment Nombre	Applications
	pouces	mm	pouces	mm				
Diamant Segmenté Rempli Point lame	4 "	105	0,250 "	6.4	16/20	8mm	8	Béton Maçonnerie Céramique
	4,5 "	115	0,250 "	6.4	22.23	8mm	8	
	5 "	127	0,250 "	6.4	25,4 / 50	8mm	10	
	6 "	152	0,250 "	6.4		8mm	12	
	7"	178	0,250 "	6.4		8mm	14	
	8 "	203	0,250 "	6.4		8mm	16	
	9 "	229	0,250 "	6.4		8mm	18	

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.