

Introduction:

Ces diamant fritte coniques segmenté d'aubes de turbines sont utilisés sur la coupe manuelle à main machines pour la découpe large gamme de pierres naturelles comme le granit, grès, calcaire. Ces lame

peut également être utilisé pour couper le béton armé, béton dur, brique dure, asphalte, les tuiles et autres

matériaux décoratifs durs.

Caractéristiques:

Lames de coupe sèches et humides 1.Universal.

Conception 2.Unique de segments permet l'enlèvement des débris idéal, un meilleur refroidissement et le noyau de protection, et

fournir coupe extrêmement rapide.

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de nos lames segmentées biseau turbo diamant fritte:

Produit Nom	Extérieur Diamètre		Segment Largeur		Tonnelle mm	Segment Hauteur mm	Segment Nombre Pcs	Applications
	pouces	mm	pouces	mm				
Diamant Fritté Segmenté Bevel Turbo Blades	4 "	105	0,070 "	1.8	16/20	8mm	8	Maçonnerie Céramique Béton etc.
	5 "	127	0,080 "	2.0	22.23	8mm	10	
	7"	178	0,085 "	2.2	25,4 / 50	8mm	14	
	9 "	229	0,110 "	2.8		8mm	18	

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Remarque: Ces lames traitent dents turbo que larges, et peuvent être avec bride (avec la lettre N dans le point n °)