

Introduction:

Roues à double rangée de diamants segmenté broyage de gobelets sont pour meulage et de polissage de béton

produits, matériaux de maçonnerie et tous les types de pierre naturelle avec l'enlèvement de stock maximum et libre

action de coupe pour application. It humide ou sec contient un nombre de diamant et fonctionnalité supérieure ventilation

trous pour rapide, rugueuse, sèche ou de l'eau de refroidissement broyage avec longue durée de vie de la roue.

Caractéristiques:

Rangée conception segmentée 1. Double peut fournir biseautage mise en forme rapide.

2. Applicable pour la plupart des meuleuses d'angle.

3. Good équilibre et des performances stables.

4. High efficacité et une plus grande longévité.

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de nos roues diamant segmenté tasse double rangée:

| Nom du produit | Diamètre | Connexion | Segment Hauteur | Grit |
|------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Double Row Diamond Cup Meule | 4 " 105mm | 5/8 " - 11 20mm | 10.5 mm | Rugueux (6 # 16 # 30 #) |
| | 4.5 " 114mm | | 10.5 mm | |
| | 5 " 125mm | 22.23mm | 10.5 mm | |
| | 6 " 150mm | M14 | 10.5 mm | Moyen (60 #) |
| | 7 " 180mm | Snail | 10.5 mm | Lisse (# 120) |
| | 9 " 230mm | verrouillage | 10.5 mm | |

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Qualité: Normale, Bonne qualité, Premium.