

## Introduction:

Roues à double rangée de diamants segmenté broyage de gobelets sont pour meulage et de polissage de béton

produits, matériaux de maçonnerie et tous les types de pierre naturelle avec l'enlèvement de stock maximum et libre

action de coupe pour application. It humide ou sec contient un nombre de diamant et fonctionnalité supérieure ventilation

trous pour rapide, rugueuse, sèche ou de l'eau de refroidissement broyage avec longue durée de vie de la roue.

## Caractéristiques:

Rangée conception segmentée 1. Double peut fournir biseautage mise en forme rapide.

2. Applicable pour la plupart des meuleuses d'angle.

3. Good équilibre et des performances stables.

4. High efficacité et une plus grande longévité.

## Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de nos roues diamant segmenté tasse double rangée:

Nom du produit	Diamètre	Connexion	Segment Hauteur	Grit
Double Row Diamond Cup Meule	4 " 105mm	5/8 " - 11 20mm 22.23mm M14 Snail verrouillage	10.5 mm	Rugueux (6 # 16 # 30 #) Moyen (60 #) Lisse (# 120)
	4.5 " 114mm		10.5 mm	
	5 " 125mm		10.5 mm	
	6 " 150mm		10.5 mm	
	7 " 180mm		10.5 mm	
	9 " 230mm		10.5 mm	

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Qualité: Normale, Bonne qualité, Premium.