

Introduction:

Roues turbo meulage au diamant tasse double couche sont conçus pour le broyage de béton et tous les types

de la pierre comme le granit, le marbre, grès, calcaire, etc. Idéal pour le lissage et le façonnage ainsi que

enlèvement. L'offre de conception double couche de broyage haute efficacité, une plus grande longévité et une meilleure

performance. Peut être utilisé sur la plupart des moulins à main et de la machine-de-chaussée de polissage.

Caractéristiques:

1. Double-couche turbo secteur conçu peut fournir biseautage rapide, le lissage et le façonnage.
2. Applicable pour la plupart des meuleuses d'angle.
3. Good équilibre et des performances stables.
4. High efficacité et longue durée de vie.

Caractéristiques:

Les suivants sont les spécifications normales de nos roues turbo diamant tasse double couche:

Nom du produit	Diamètre	Connexion	Segment Hauteur	Grincer
Couche double Turbo Diamond Cup Meule	4 " 105mm	5/8 " - 11 20mm 22.23mm M14 Snail verrouillage	10.5 mm	Irrégulier (30 #) Moyen (60 #) Lisse (# 120)
	4.5 " 114mm		10.5 mm	
	5 " 125mm		10.5 mm	
	6 " 150mm		10.5 mm	
	7 " 180mm		10.5 mm	
	9 " 230mm		10.5 mm	

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Qualité: Normale, Bonne qualité, Premium.

image:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com