

La description:

Ce type de roue de tasse de meulage en diamant avec des segments de forme "L" donne une vitesse rapide lorsque

Béton et pierre de broyage. L Les segments de forme rendront la vitesse de broyage plus rapidement en attendant

Plus de vie de broyage. Habituellement utilisé sur les broyeurs d'angle et le sol Rectifieuses.

Caractéristique:

1. La conception du segment de forme L peut fournir une efficacité élevée.
2. Bon équilibre et performances stables.
3. Haute efficacité et durée de vie plus longue.

Spécification:

Les suivants sont les spécifications normales de nos roues en tasse en diamant en segment L:

Produit Nom	Diamètre	Lien	Segment Hauteur	Grincer
L segment Tasse de diamant Meule	5 '' 125 mm	5/8 '' - 11 20 mm	5-10 mm	Rugueux(6 # 16 # 30 #)
	6 '' 150 mm	22,23 mm M14	5-10 mm	Medium (60 #) Lisse (120 #)
	7 '' 180 mm	Serrure d'escargot	5-10 mm	
	9 '' 230 mm		5-10 mm	

Les spécifications ci-dessus sont destinées à référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par les clients.

Qualité: normal, de bonne qualité, premium.

Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Centre, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang