

## Introduction:

Brasé lame béton durci pour la coupe de bord de la dalle Convient à la machine de découpage de pont, la coupe de la manutention manuelle Machine ou machine de coupe de la table.Meilleure vitesse de coupe et la durée de vie de lames de scie segmentée normales.

## Caractéristiques:

1. lames de coupe humide universel.
2. coupe de rendement beaucoup plus rapide et élevé.

## Spécifications:

Les suivants sont les brasés spécifications des lames de béton durci :

Produit Nombre	Numéro d'article	Diamètre (Pouces / mm)	Largeur (Pouces / mm)	Hauteur (mm)	Tonnelle (mm)	Segment Nombre
Lame béton durci	LC0304	4 "/ 105	0,090 "/2.3	8/10	22.23	8
Brasé	LC03045	4,5 "/ 115	0,090 "/2.3	8/10	22.23	8
	LC0305	5 "/ 125	0,090 "/2.3	8/10	22.23	10
	LC0306	6 "/ 150	0,100 "/2.6	8/10/12	22.23	12
	LC0307	7 "/ 180	0,100 "/2.6	8/10/12	22.23	14
	LC0308	8 "/ 200	0,100 "/2.6	8/10/12	22.23	16
	LC0309	9 "/ 230	0,100 "/2.6	10/12/15	22.23	18
	LC03010	10 "/ 250	0,100 "/2.6	10/12/15	22.23	17
	LC03012	12 "/ 300	0,120 "/3.0	10/12/15	22.23	21
	LC03014	14 "/ 350	0,125 "/3.2	10/12/15	22.23	24
	LC03016	16 "/ 400	0,141 "/3.6	10/12/15	25,4	28
	LC03018	18 "/ 450	0,157 "/4.0	10/12/15	25,4	32
	LC03020	20 "/ 500	0,157 "/4.0	10/12/15	25,4	36
	LC03022	22 "/ 550	0,157 "/4.0	10/12/15	25,4	40
	LC03024	24 "/ 600	0,181 "/4.6	10/12/15	25,4	42

Autres dimensions sur demande est disponible.