

Introduction:

Roues de tasse Ceramcie sont utilisés sur la plupart des moulins à angle droit, auto bord meuleuse, ponceuse de sol et afin on.Design pour moudre le granit, marbre, béton et ainsi on.It peut être utilisé humide ou sec.

Caractéristiques:

- 1.Veiller la plus longue vie et matière à broyer l'enlèvement.
- 2.Designed donner agressif, mais sans puce & amp; broyage sans vibrations sur la pierre dure ou molle
- 3.Well équilibrée pour assurer la performance
- 4.Wheel dispose trous d'air conçus pour aider à maintenir et un motif de coupe stable cool et une usure réduite.

Spécification:

Le suivi sont la spécification normale de la roue de tasse en céramique:

| Diamètre | Connexion | Segment Hauteur | Grincer |
|---------------|---------------|-----------------|--|
| 105 mm (4 ") | 5/8 "-11 | 5mm | Irrégulier (n ° 30) Moyen (n ° 60) Lisse (# 120) |
| 115mm (4.5 ") | 20mm | | |
| 125 mm (5 ") | 22.23mm | | |
| 150 mm (6 ") | M14 | | |
| 180 mm (7 ") | Serrure Snail | | |

La spécification ci-dessus juste une référence pour la spécification clients.Other peut être commandé par les clients.

Il ya plus de produits que nous fournissons:

