

Introduction:

La meulage de chanfreinage de diamant en béton de 150 mm est utilisé pour profilage et polir le bord, côté de la pierre, porte d'ascenseur la couverture et le cadre de la cheminée .Their les mérites sont une surface brillante extrêmement élevée, et haute précision dans La taille et la forme.

Caractéristiques:

1. Différents sont disponibles.
2. Bonne équilibre et performances stables.
3. Le segment interiéreté est agressif pour un retrait facile et rapide des stocks.

Caractéristiques:

Les suivantes sont la spécification normale de notre roue de meulage de chanfreinage de diamant en béton:

Nom du produit	Diamètre	Épaisseur	Trou intérieur	Application	Type de forme
diamant affûtage roue	150mm	20/30/40	30	Granit Marbre Autre pierre	Bullene célibataire
	200mm	20/30/40	30		DuPont célibataire
	250mm	20/30/40	50		Bulnose moitié Rayon célibataire
	300mm	20/30/40	50		Seuil simple bord Babynose Ogee
	350mm	20/30/40	50		Biseau double Ogee double Top rayon Chanfreiner Autres types

La spécification ci-dessus est juste pour une référence. Autre spécification peut être commandée par les clients.

Image:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit similaire:

[Roue de ponçage au profilé de diamant à brasé sous vide pour pierre, roue de profilage brasé sous vide pour granit](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang

