

Introduction:

1. Roues segmentées de diamant généralement utilisées pour le trou d'évier sur le lavabo, la baignoire, l'évier et d'autres produits;
2. Les roues de compensation peuvent également utiliser pour calibrer la dalle de pierre, ces roues ont de grands segments pour l'enlèvement rapide de stock;
3. Le diamètre des roues de déchaumage est 86mm, le segment hight est 30mm, la connexion est 50mm, le type de segment de diamant est segmenté, les roues habituellement utilisées sur des machines de commande numérique par ordinateur;
4. Nous offrons une variété de différents types de grains, de types et de tailles de meules, les meules peuvent traiter de nombreux types de matériaux.

Caractéristiques:

1. Avec la caractéristique de l'efficacité élevée, de la précision dans la forme et la taille;
2. Les roues de décapage peuvent traiter des matériaux de variété, application large;
3. D'autres caractéristiques peuvent être personnalisées après la communication.

Spécification:

Diamètre	Hauteur du segment	Trou intérieur	Connexion	Grincer	Machine
50	20			30/40 #	
86	25	dix	-210-2 + 2Hole	60 #	Machine cnc
90	30	50	-350-3 + 3Hole	100 #	
100	40		-350-3 + 3Hole	120 #	

L'autre raccordement et la spécification peuvent être adaptés aux besoins du client selon le besoin.

Images:


boreway®



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



Si vous voulez en savoir plus d'images, s'il vous plaît contactez-nous.

Produits connexes:

[D50 * 30T * 10H diamant résistant roue de déchaumage sans adaptateur](#)



Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Centre de Huahui 605, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine

Code postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Email: boreway05@boreway.net