

Introduction:

- 1.D15x50Tx1 / 2 "peu de doigt de forme de boule de diamant de G pour le granit et le marbre dans les machines de mine sont habituellement l'utilisation après les forets de noyau de diamant, élimination rapide de la poussière, roue de couloir de diamant.
- 2.Ils sont idéaux pour l'enlèvement rapide des stocks ainsi que pour la mise en place des lignes de sciage, qui sont conçues pour couper le granit, la pierre reconstituée et le marbre, les dessus de comptoir, les dessus de cuisine et les bassins.
3. Habituellement monté sur des machines de commande numérique par ordinateur ou de bras radial, pour le meulage de trou, l'ancre et le trou borgne.
- 4.Center les trous d'alimentation en eau dans chaque bit.
- 5.Please vertical en utilisant et ajouter de l'eau lors du meulage, surtout pour le meulage latéral.

Caractéristiques:

1. Vitesse Rapide et Durable plus longtemps
2. Moins de bruit et faible ampère

Spécification:

La taille normale du peu de doigt de forme de boule de diamant de D15x50Tx1 / 2 "G pour le granit et le marbre dans des machines d'extraction:

Diamètre	Alésage (mm)	Longueur du segment	Numéro de segment
20mm (3/4 ")	1/2 gaz (Filetage masculin) M14	40mm 45mm 50mm 60mm	4-6pcs
25mm (1 ")			
30mm (1-1 / 4 ")			
35mm (1-3 / 8 ")			
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")	5/8 "-11		
60mm (2-3 / 8 ")			

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par les clients.

[Cliquez ici pour parcourir plus de tailles et de formes de diamant doigt peu](#)

Images:

D15x50Tx1 / 2 "peu de doigt de forme de boule de diamant de G pour le granit et le marbre dans des machines d'extraction