

Description du produit:

1. D50x35Tx1 / 2 "roue d'affûtage de diamant de G pour le trou d'évier avec le fond fort sont principalement utilisés pour le meulage de trou, l'ancre et le trou borgne. Qui est la manière la plus efficace de moudre et polir le rayon serré.

2. Be conçu pour l'enlèvement de stock sur le marbre de granit en broyant l'excès de pierre.

3. C'est le moyen le plus rapide d'enlever le matériau après avoir découpé les trous d'évier.

4. Ils sont utilisés pour des applications de meulage très agressives et l'enlèvement de stock sur des matériaux de variété, y compris le granit, le béton, le calcaire, le marbre, le bloc, le terazzo et plus encore.

Caractéristiques:

1. Rendement élevé, longue durée de vie et vitesse de fraisage rapide.

2. Équilibre parfait avec zéro vibration et performance stable.

3. Meulage plus lisse sans dommages de bord de pierre.

Spécification:

Spécification des meules de tolérance zéro:

prénom	Diamètre	Longueur	Connexion	Application
Roues de tambour de diamant	50mm	35mm	1/2 "G"	Pierre, béton et ainsi de suite

D'autres spécifications peuvent être personnalisées après la communication.

Images:

[Cliquez sur ce lien pour découvrir d'autres tailles de roue de tambour de diamant:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Centre de Huahui 605, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine

Code Postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp / Wechat: + 86-18359335376

Facebook: sherry boreway

Email: boreway02@boreway.net