

Introduction:

D75x20Tx20H à brasage abrasif sous vide sont utilisés pour le profilage et le polissage du bord, côté de la pierre, porte de l'ascenseur la couverture et le cadre de la cheminée. Ses mérites sont extrêmement brillants, et une grande précision dans La taille et la forme.

Caractéristiques:

1. Des formes et des tailles différentes sont disponibles.
2. Bain équilibre et performance stable.
3. Le segment modifié est agressif pour un retrait rapide et rapide des stocks.

Caractéristiques:

Les recommandations suivantes sont la spécification normale de notre **D75x20Tx20H Jauge à braser sous vide:**

Nom du produit	Diamètre	Épaisseur	Trou intérieur	Application	Type de forme
diamant broyage roue	150mm	30/30/40	30	Granit Marbre Autre pierre	Bullnose Single
	200mm	30/30/40	30		Dupont Single Half Bullnose
	250 mm	30/30/40	50		Radius Single Seuil unique
	300mm	30/30/40	50		Ogee Bullnose Double biseau
	350 mm	30/30/40	50		Ogee Double Radius Top Chanfreiner Autres types

La spécification ci-dessus est juste pour une référence. D'autres spécifications peuvent être commandées par les clients.

Photo:

D75x20Tx20H à brasage abrasif sous vide

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit connexe:

Roue à profil CNC à brasure sous vide pour marbre D67 * 37T * 35H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

AJOUTER: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Chine

Code postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: forage02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Huang

Wechat: Sherry_154

Courrier électronique: boreway02@boreway.net