

### Introduction:

1. D86x20Tx50H roue de jaugeage de cyclone de diamant pour Contertop pour la plaque de granit sont utilisés pour le fraisage de surface et l'enlèvement de matière pour divers granit et pierre de marbre
2. Il a été appliqué aux machines de routeur ou aux machines de commande numérique par ordinateur.
3. Il est utilisé pour niveler votre dalle avant d'exécuter vos roues de profil.

### Fonctionnalité:

1. The unique avec la bonne netteté permet la dépoussiérage facile, le bruit bas et la sûreté.
2. With caractéristique de haute efficacité, précision dans la forme et la taille.
3. Bonne performance et longue durée de vie.

### Spécification:

Roue de fraisage de moulin des spécifications conventionnelles:

Diamètre / mm	Hauteur du segment / mm	Trou intérieur / mm	Connexion	Grit NO.	Machine
50 86 100 90	20 30 40	dix 50	-210-2 + 2Hole -350-3 + 3Hole -350-3 + 3Hole	30/40 # 60 # 100 # 200 #	Machine cnc et machine à bras radial

Afin d'améliorer l'efficacité de meulage de la meule, nous avons quelques suggestions pour la vitesse de la machine:

RPM	Avance	Profondeur recommandée
4500	400-600mm / min	3mm

D'autres spécifications peuvent être personnalisées après la communication

### Images:

[Cliquez sur ce lien pour parcourir les autres tailles de roue diamantée standard:](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Contactez nous:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Adresse:** Centre de Huahui 605, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine

**Code postal:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**WhatsApp / Wechat:** + 86-18359335376

**Facebook:** Sherry boreway

**Email:** boreway02@boreway.net