#### Introduction:

Diamant coussin de broyage pour Redi Verrouillage Porte-2 Bar segment est généralement utilisé sur les machines de meulage pour enlever le

l'époxy, de la colle, de la peinture et d'autres unevencoating du béton, terrazzo et sol en pierre. Double barre segments de forme

avec doux, moyen, ou liant dur spécialement conçu pour les professionnels de divers restauration de plancher en béton et

enlèvement rapide d'autres matériaux.

#### **Caractéristiques:**

- 1. Haute agressif et efficace pour divers sols en béton.
- 2. Une performance stable et longue durée de vie.

### **Caractéristiques:**

Voici les spécifications normales du trapèze diamant plancher de béton de meulage bloc:

	Segment Matériel		Segment Non.	Grit normale	• •	Spécification de base
Dlamond pad de broyage pour Redi Verrouillage Porte-2 Bar Segment	Diamant	40 * 10 * 10mm		# 30, # 40, # 50, # 60, # 80, #	Terrazzo	Norme Redi-Lock disque de support de diamant

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

## Il ya plus de produits que nous fournissons:

# Diamond pad de broyage pour Redi Verrouillage Porte-2 Bar Segment

