Introduction:

Diamant doigt fraise avec segment inférieur D22 * 50T * 1/2 "G sont généralement utiliser après noyau de diamant trépans de forage,

l'élimination rapide de la poussière, diamant évier roue.

Elles sont idéales pour un enlèvement rapide ainsi que truing des lignes de sciage, qui est conçu pour couper le granit, d'ingénierie

pierre et marbre, comptoirs, comptoirs de cuisine et des bassins.

Habituellement monté sur CNC ou Radial Arm machines, pour le broyage des trous, ancrage et trou borgne.

des trous d'alimentation en eau centre de chaque bit. utilisation humide seulement.

Fonctionnalité:

Speed 1.Faster et dure plus longtemps 2. Moins de bruit et de faible Ampere

Caractéristiques:

Voici les spécifications normales environ Diamant doigt fraise avec segment inférieur:

Diamètre	Alésage (mm)	segment Longueur	Segment No.
20 mm (3/4 ")	1/2 gaz (Filetage mâle)	40mm 45mm 50mm 60mm	4-6pcs
25 mm (1 ")			
30 mm (1-1 / 4 ")			
35mm (1-3 / 8 ")			
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Image:

Diamant doigt fraise avec segment inférieur D22 * 50T * 1/2 "G