

Introduction:

Pour couper les matériaux abrasifs de dure à molle, asphalte ou le béton vert.
 Douce aux obligations disques conçus pour la coupe difficile de matériaux souples.
 Pour plus de puissance 30HP gaz / diesel scies de sol électriques ou 55 ch.

Caractéristiques:

Lames de coupe par voie humide universel.
 Beaucoup coupe de vie rapide et long, en pente ou segment de TCT sont utilisés pour protéger la lame de la sous-cotation

Spécifications:

Les suivants sont la lame d'asphalte laser:

Article n °	Extérieur Diamètre		Segment Largeur		Tonnelle	Segment Hauteur	Segment Nombre
	Pouces	mm	Pouces	mm			
BL-A 120120	12 "	305	0,120 "	3	1"	10mm	18
BL-A 140125	14 "	355	0,125 "	3.2	1"	10mm	21
BL-A 160140	16 "	406	0,140 "	3.6	1"	10mm	24
BL-A 180155	18 "	457	0,155 "	4	1"	10mm	28
BL-A 200165	20 "	508	0,165 "	4.2	1"	10mm	32
BL-A 240187	24 "	610	0,187 "	4.8	1"	10mm	36

26 "et ne sont plus grandes lames brasées.

Configuration large entaille sur toutes les lames (entaille étroite disponibles sur demande).

Toutes les lames d'asphalte jusqu'à 18 "sont livrés en standard avec insert protection dépouille verticale,

20 "et les grandes lames sont livrés en standard avec des segments encastrés de protection que contre-dépouille.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Niveau: Premium, Standard.