Introduction:

Diamant fritté lame de point de repli est utilisé pour les gorges, qui est approprié pour mur, pierre dure, chaussée en béton

et au sol, emplacement des matériaux non métalliques dur fragile réfractaire et des autres et de broyage, lignes antidérapants sculpté, décoratif

lignes, qui est utilisé pour les types de machine de découpe de route, machine de découpe de bureau, etc.

Caractéristiques:

1. supérieur efficience de coupe et de longue durée de vie.

2. rapide et lisse coupe, haute performance.

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de notre diamant tuck fritté lame de point:

Nom du produit	Diamètre extérieur		Épaisseur	Tonnelle	Segment Hauteur	Segment No.	Applications
Diamant fritté Tuck Pointe Lame Pour Hard Rock	pouce	mm	mm	mm	mm	pcs	Hard Rock Béton
	4 ''	105	6-10	16/20 22.23 25,4	8-10mm	8	
	4,5 ''	115	6-10		8-10mm	8	
	5 ''	127	6-10		8-10mm	10	
	6 ''	152	6-10		8-10mm	12	
	7''	178	6-10		8-10mm	14	
	8 ''	203	6-10		8-10mm	16	
	9 ''	229	6-10		8-10mm	18	

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Image du produit:

Diamant fritté Tuck Pointe Lame Pour Hard Rock

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com