

Introduction:

Résine rempli tolérance zéro meules D50 sont pour le meulage et le polissage des dolines sur la dalle, Cuisines, etc., ce qui est le moyen le plus efficace pour meuler et polir la radius. Resin étanche rempli de zéro la tolérance meules D50 sont conçus pour enlèvement sur le marbre de granit par broyage l'excès pierre. Ces roues de puits sont le moyen le plus rapide pour enlever le matériau après découpe dolines. Ils sont utilisé pour des applications très agressifs de rectification et de suppression des stocks sur les matériaux de variété, y compris le granit, le béton, le calcaire, le marbre, le bloc, terrazzo et plus encore.

Caractéristiques:

- 1.High efficacité, longue durée de vie et la vitesse de fraisage rapide.
- 2.Perfect équilibre avec la vibration zéro et une performance stable.
- Fraisage 3.Smooth sans dommages sur les bords de la pierre.

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de notre résine remplis tolérance zéro meulage D75 de roue:

Code No.	Diamètre	Grit No.	De travail Méthode	Segment Longueur	Connexion
BW-ZTW-M01-01	25 mm (1 ")	Rugueux	Sec ou humide	20mm	M14 5/8 "-11 1/2 "G
BW-ZTW-M01-02	50 mm (2 ")	Milieu			
BW-ZTW-M01-03	75 mm (3 ")	Difficile			
BW-ZTW-M01-04	100 mm (4 ")				

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients

Il ya plus de produits que nous fournissons:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com