

Introduction:

Diamant roues de tambour de tolérance zéro à l'encontre sont de meulage et de polissage des trous de puits sur la plaque, Kitchens etc., qui est le moyen le plus efficace pour meuler et polir le rayon serré.

Roues de tambour tolérance zéro diamant sont conçus pour enlèvement sur le marbre de granit par broyage l'excès de pierre.

Roues de tambour tolérance zéro diamant sont le moyen le plus rapide pour enlever le matériau après découpe dolines. Ils sont utilisés pour

broyage très agressif applications et l'enlèvement de stock sur les matériaux de variété, y compris le granit, le béton, le calcaire, le marbre, le bloc, terrazzo et plus encore.

Caractéristiques:

1. Haute efficacité, longue durée de vie et la vitesse de fraisage rapide.
2. L'équilibre parfait avec la vibration zéro et une performance stable.
3. Fraisage lisse sans dommages sur les bords de la pierre.

Caractéristiques:

Les suivants sont les spécifications normales de notre diamant roues tolérance zéro de batterie:

Code No.	Diamètre	Grit No.	Travailler la méthode	Segment Longueur	Connexion
BW-ZTW-M01-01	25 mm (1 ")	Rugueux	Sec ou humide	20mm	M14
BW-ZTW-M01-02	50 mm (2 ")	Moyen		35mm	5/8 "-11
BW-ZTW-M01-03	75 mm (3 ")	Difficile		45mm	1/2 "G
BW-ZTW-M01-04	100 mm (4 ")				

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Image:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Silimar image:

[Cyclone roue de tolérance zéro](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com