

Introduction:

Diamant tolérance zéro meule est utilisé pour enlèvement, le nettoyage et la préparation des bords

de pierre, est le moyen le plus rapide au matériel d'enlèvement après découpe dolines avec des lames de diamant ou la forme

un rayon sur le bord extérieur. Sectorielle et de résine remplis sont à la fois disponibles sur les demandes des clients, de la résine

ceux remplis de fournitures lisse et stable performance, avec une longue durée de vie.

Caractéristiques:

1.High efficacité, longue durée de vie et la vitesse de fraisage rapide.

2.Perfect équilibre avec la vibration zéro et une performance stable.

Fraisage 3.Smooth sans dommages sur les bords de la pierre.

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de notre diamant tolérance zéro meule pour le granit:

Nom du produit	Type	Diamètre	Longueur de segment	Connexion
Diamant Tolérance Grincement Roue	Segmenté	50mm 75mm 100mm	20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 50mm	5/8 " - 11 1/2 gaz
	Résine chargée			

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Qualité: Premium.

Il ya plus de produits que nous fournissons.

