

Introduction:

La roue de profilage de chanfreinage en granit est utilisée pour profilage et polir le bord, côté de la pierre, porte d'ascenseur couverture et cadre de cheminée .Their les mérites sont une surface extrêmement brillante et une grande précision dans La taille et la forme.

Caractéristiques:

1. Différents sont disponibles.
2. Bonne équilibre et performances stables.
3. Le segment interiéreté est agressif pour un retrait facile et rapide des stocks.

Caractéristiques:

Les suivants sont la spécification normale de notre roue de profilage de chanfreinage en granit:

Nom du produit	Diamètre	Épaisseur	Trou intérieur	Application	Type de forme
diamant affûtage roue	150mm	20/30/40	30	Granit Marbre Autre pierre	Bullene célibataire
	200mm	20/30/40	30		DuPont célibataire
	250mm	20/30/40	50		Bulnose moitié Rayon célibataire
	300mm	20/30/40	50		Seuil simple bord Babynose Ogee
	350mm	20/30/40	50		Biseau double Ogee double Top rayon Chanfreiner Autres types

La spécification ci-dessus est juste pour une référence. Autre spécification peut être commandée par les clients.

Image:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit similaire:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.

 N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**