

Introduction:

Diamond Concrete Hammer Surface D150x3Tx45sx40H est utilisé sur les rectifieuses manuelles ou douille auto / semi-automatique martelé machines pour traiter la surface de litchi martelée sur le béton

granit, marbre et autres surfaces en pierre.

La surface de traitement peut être très uniforme et semble réelle et naturelle.

Les rouleaux peuvent être changés commodément, réduit considérablement les coûts de production.

Caractéristiques:

1. Fou grinite a une efficacité de broyage élevée et une longue durée de vie.
2. surface de traitement uniforme, réelle et naturelle.
3. coûts de production très faibles par rapport à la méthode de traitement traditionnelle.

Caractéristiques:

Les suivants sont les spécifications normales de notre **Diamond Concrete Hammer Surface D150x3Tx45sx40H**:

Produit prénom	Diamètre extérieur		Rouleau Quantité	Segment Quantité	Connexion
	Pouce	mm			
Buisson Marteau assiette	5	125	3	30	M14 M16 5/8 '' - 11 42mm 47mm 50mm
	6	150	4	45	
			3	30	
	8	200	6	45	
			4	30	
	dix	250	8	45	
			5	30	
	12	300	dix	45	
			6	30	

La spécification ci-dessus n'est qu'une référence pour les clients. D'autres spécifications peuvent être commandées par les clients.

Image:

Diamond Concrete Hammer Surface D150x3Tx45sx40H



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit connexe:

Polisseuse à béton portable D150x3Tx45sx40H



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

ADD: Ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine

Code postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Email: boreway@boreway.com