

Introduction:

Soudés au laser lames de scies pour couper le béton armé mur à mur de béton, structures en béton à haute résistance, des murs de briques, adapté pour HILTI, HUSQVARNA, DIMAS, Hydrostress autres scies murales hydrauliques et électriques importés.

Caractéristiques:

1. Le soudage au laser, une plus grande résistance
- Type de 2.V sandwich à lame, coupe rapide et plus stable
3. Le champ d'application large, largement utilisé

Caractéristiques:

Le suivant est un conventionnelles spécifications de soudage au laser, nous avons vu le mur de béton:

| nom de produit | Code produit | Diamètre / mm | Épaisseur de la dent / mm | Tooth hauteur / mm | La trous / mm |
|---------------------------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| Laser mur soudé lame de scie | LWCWS600 | 610 | quarante cinq | 10 | 60 |
| | LWCWS750 | 760 | quarante cinq | 10 | 60 |
| | LWCWS800 | 810 | quarante cinq | 10 | 60 |
| | LWCWS900 | 904 | quarante cinq | 10 | 60 |
| | LWCWS1000 | 1,004 | quarante cinq | 10 | 60 |
| | LWCWS1100 | 1104 | quarante cinq | 10 | 60 |
| | LWCWS1200 | 1204 | quarante cinq | 10 | 60 |

Image:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com