

Introduction:

étage durcissement Sealed machine à polir 12T-640 est utilisé pour le plancher grinding, grossier plancher brunissage béton, ancienne rénovation de sol époxy, scellé durcissement étage polissage, sol en marbre maintenamce.

Fonctionnalité:

1. Dans hélicoïdal roue dent de synchronisation précise, la machine est jamais bruyant et tourner la machine beaucoup plus en douceur;
2. En bas centre de gravité ultra, puis la machine est plus stable et fonctionne fortement;
3. L'innovation de la conception rend la machine beaucoup plus coordonnée avec l'homme, vous vous sentirez détendre après une long temps de travail.

Spécification:

La spécification normale de étage durcissement Sealed machine à polir 12T-640:

Modèle	Puissance	Tension	largeur de travail	frenquency Conveter	Disc vitesse de rotation	la quantité de disque	le volume du réservoir d'eau	Poids
Unité	Kw	V	MM		RMP	T	L	Kg
12T-640A-1	9.5	380	640	/	0 ~ 1400	12	68	270
12T-640A-2	9.5	380	640	11	0 ~ 1800	12	68	280
12T-640A-3	9.5	Monophasé 220	640	11	0 ~ 1800	12	68	280

Le cahier des charges ci-dessus sont normales pour la spécification reference. Other peut être commandé par les clients.

Image:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit similaire:

sol en béton grossier Machine brunissage 12T-580A, plancher Multi-fonction rectifieuse 12T-580A

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com