

## Introduction:

Francfort magnésite obligatoires blocs de rectification appliquées à une alternative continue de ligne de polissage au bloc de broyage ordinaire pour le polissage de marbre journées chaudes, couramment utilisés dans le dégrossissage, le moulin; aussi couramment utilisé dans la pierre de quartz, marbre artificiel et d'autres équipements seront épaisse sur la surface de la plaque de pierre artificielle traitement pour obtenir l'épaisseur et délicat effet de surface lisse paramètre de broyage est propice à la plaque pour le polissage ultérieur.

## Caractéristiques:

1. Longue durée de vie, haute broyage de l'efficacité;
2. Facile à utiliser, rapide, qualité stable rapide poli, haute efficacité de travail;
3. Une variété de spécifications peuvent être personnalisés selon les exigences du client;
5. Usine coût direct, abordable, complet et faible.

## un cahier des charges:

Ce qui suit est notre magnésite liaison Francfort abrasif bloc de broyage spécification normale:

un cahier des charges	Les types	granularité	Les documents de demande
Magnésite Francfort abrasive	Type A	# 46, # 60, # 80, # 120, # 150, # 180,	Marbre, pierre de quartz, pierre artificielle et autres pierres
	Type B	# 220	

Les autres spécifications peuvent être personnalisés selon les exigences.

## Image:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Produits similaires:**

[Francfort oxalique abrasive](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)