

Introduction:

Résine rempli tolérance zéro meules D50 sont pour le meulage et le polissage des dolines sur la dalle, Cuisines, etc., ce qui est le moyen le plus efficace pour meuler et polir la radius. Resin étanche rempli tolérance zéro meules D50 sont conçus pour enlèvement sur le marbre de granit par broyage l'excès de pierre. Ces roues d'évier sont le moyen le plus rapide pour enlever le matériau après découpe dolines. Ils sont utilisés pour très agressif les applications de meulage et l'élimination des stocks sur les matériaux de variété, y compris le granit, le béton, le calcaire, le marbre, bloc, terrazzo et plus encore.

Caractéristiques:

1. Fraisage lisse sans dommages sur les bords de la pierre.
2. Haute efficacité, longue durée de vie et la vitesse de fraisage rapide.
3. L'équilibre parfait avec la vibration zéro et une performance stable

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de notre résine remplis tolérance zéro meulage D50 de roue:

| Code No. | Diamètre | Grit No. | De travail Méthode | Segment Longueur | Connexion |
|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| BW-ZTW-M01-01 | 25 mm (1 ") | Rugueux Milieu Difficile | Sec ou humide | 20mm | M14 M16 5/8 "-11 1/2 "G |
| BW-ZTW-M01-02 | 50 mm (2 ") | | | 35mm | |
| BW-ZTW-M01-03 | 75 mm (3 ") | | | 45mm | |
| BW-ZTW-M01-04 | 100 mm (4 ") | | | | |

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com