

## Description du produit:

1. **Rouleau de marteau de brousse à bazar à aspirateur rotatif** Le diamètre est de 50 mm, la longueur du rouleau est de 32 mm.

2. Le bouchon de brousse de buisson de Sandblastrice de Sandblastrice de Francfort-Sandblastigation très fine est destiné à faire une surface de finition de sablage fine. Principalement utilisé pour faire des surfaces antidérapantes de sécurité sur la marbre, le granit et les pierres naturelles.



## Caractéristique:

1. La surface de sablage peut se reculer sur le granit, le marbre, le grès, le sol en béton.

La base 2. Frankfurt est également appelée Base Horseshoe, peut être utilisée dans la machine à broyage de Francfort et les lignes de broyage automatique.

3. **Rouleau de marteau de brousse avec base** Peut être commandé séparément, nous fournissons 30s, 45s, 60s, 72s, 99s et un autre rouleau de marteau rotatif de brousse avec d'autres nombres de dents.



## Spécification:

Les suivantes sont les spécifications normales de notre **Rouleau de marteau de brousse à bazar à aspirateur rotatif:**

RouleauLongueur	Diamètre du rouleau	Effet	Taper
32mm	50mm	Sablage Finir	Rouleau de marteau de brousse à bazar à aspirateur rotatif

Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par des clients.

Plus de spécification normale des rouleaux de marteau de brousse rotatif:

Modèle	Diamètre	Largeur de roue	Quantité de segment	Diamètre du segment	Remarque

BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Résister Sans stand
BW-BHR5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
BW-BHR8060	80	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
BW-BHR6077	60	53	99	Type d'étoile	
BW-BHR3307	33	6	7		
BW-BHR3310	33	6	dix		
BW-BHR4910	49	6	dix		
BW-BHR4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

**[Afficher le produit:](#)**

**Rouleau de marteau de brousse à bazar à aspirateur rotatif avec une base en acier**



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
**[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)**  
**[www.boreway.net](http://www.boreway.net)**

**Veillez noter, lorsque l'ordre, veuillez en informer les éléments suivants:**

Effet 1.Stone (surface sablée / surface de Litchi)

2.Utiliser objet (marbre, granit ou autre pierre, en béton et autre pierre)

3.Seargment n ° (30s, 45s, 60s, 72, 99s, étoile, dent dense en acier, brasage sous vide)

4.Diamètre de la plaque de marteau de brousse (125mm, 150mm, 200 mm, 250mm, 300mm, 350mm, etc.)

5.Base Style (Shape U, Francfort, FICKERT, LAVINA, HUSQVARNA, HTC, KLIDEX, WERKMASTER, DIAMATIQUE, ETC)

6.Cachines (meuleuses maintenues à la main, machine de martecheérateur automatique, broyeur automatique, moulin à angle et meuleuses de plancher)

**Application:**

Rouleau de marteau de brousse avec la base de Francfort pour granit de granit, marbre, grès, sol en béton.

**Marteau de brousse au brasé sous vide** Peut être utilisé dans la meuleuse de Francfort et les lignes de broyage automatique.

Nous fournissons également les bases de LAVINA, HTC, REDI LOCK, TYPE U, KLIDEX, SCANMASKIN, Fickert et d'autres rectifieuses, qui soutiennent la personnalisation.

- Faites une surface antidérapante sûre sur des pierres naturelles.
- Retirez les anciens revêtements de colle et de résine, en particulier des résines épaisses.
- Éliminez toute surface et créez une surface antique.
- Préparez le sol avant de poser un nouveau revêtement.
- Exposez l'agrégat sur le sol en béton pour préparer le polissage du béton.