

Introduction:

Ces lames de points en sandwich diamant tuck sont principalement utilisés pour la fabrication de rainures sur la surface du béton vert, maçonnerie, joints de brique ou de bloc et d'autres matériaux de construction et la réparation de coulis, de nettoyage et de routage des joints de mortier de ciment. Avec 2 ou 3 couches de lames de scie, le sandwich diamant lames de point de repli offrent une efficacité extrêmement élevée de rainurage.

Caractéristiques:

1. Universal humides tuck de coupe des lames de points.

La concentration de diamant 2. Higher que standard pour la coupe rapide et longue durée de vie.

3. Extremely coupe haute et l'efficacité de rainurage.

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de nos lames de points en sandwich diamant Tuck:

Nom du produit	Diamètre extérieur		Épaisseur de la lame	Tonnelle	Segment Hauteur	La couche n°	Applications
	pouces	mm					
Sandwich Diamant Rempli Point Lame		mm	mm	mm	mm	pcs	De béton vert
	4 "	105	5	16/20	7mm	2 ou 3	Joint de la brique ou le bloc Maçonnerie
	4,5 "	115	5.4	22.23	8mm		
	5 "	127	5.4	25,4 / 50	10mm		
	6 "	152	5.4				
	7 "	178	5.4				
	8 "	200	6.2				
9 "	230	6.2					

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.