

Description du produit:

La machine de soudage à la lame de scie est utilisée pour le soudage de la lame de scie circulaire au diamant, est un nouveau type d'équipement auxiliaire de soudage à la lame de scie au diamant. pour protéger les segments et la base de la force de soudage. Comparé à un poste de soudage similaire offrant un niveau élevé d'automatisation, de précision de positionnement, de stabilité et de longue durée de vie. Cette série de produits de conception conviviale permet aux ouvriers en général de travailler des pièces d'usure peuvent être achetés dans les magasins autour sans avoir à compter sur les fournisseurs après-vente.

Caractéristiques:

- 1 plage de diamètres de soudage * peut être ajustée;
- 2 La structure du cadre de soudage * est compacte et fiable;
- 3 * Haut niveau d'automatisation, bonne stabilité, longue durée de vie;
- 4 * Assurer les segments de diamant de soudure et la résistance de la matrice;
- 5 * Chauffage automatique à haute fréquence, refroidissement rapide, pince bien serrée;
- 6 * La plupart des pièces d'usure sont disponibles dans toutes les parties de la quincaillerie pour acheter votre propre remplacement, pratique et rapide.

Tous nos produits ont été rigoureusement testés avant leur accès au marché.

D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des besoins.

Détails:

Spécification de semi-automatique rack de soudage de lame de scie circulaire diamant

Paramètres	Numercial	
Gamme de soudage	Mm240mm - 900mm (Max 1400mm)	Mm240mm - 900mm (Max 2300mm)
Verticalité	$\leq \pm 0.3\text{mm}$	$\leq \pm 0.3\text{mm}$
Parallélisme	$\leq \pm 0.3\text{mm}$	$\leq \pm 0.3\text{mm}$
Taux de soudure	4-20 PCS / Min	4-12 PCS / Min
Pression de l'air	0.3 - 0.6Mpa	0.3 - 0.6Mpa
Pression de l'eau	$\geq 0.2\text{Mpa}$	$\geq 0.2\text{Mpa}$
Tension	220V 50Hz	220V 50Hz
Puissance (de la lumière LED)	1,0 W	1,0 W
Consommation d'eau	1,5 - 2m ³ / h	1,5 - 2m ³ / h
Dimensions de la machine	940 * 440 * 1440mm	1030 * 550 * 1840mm
Poids de l'équipement	85 kg	160 kg
Dimensions du colis	L1600 * W520 * H550	L2000 * W680 * H700mm
Poids du colis (paquet en bois)	115 kg	200 kg

en relation Photos

**Semi-automatique Soudage Cadre pour Cercle diamant Segment Modèle HJ08
(Plage de soudage max. 001400mm)**



**Semi-automatique Soudage Cadre pour Cercle diamant Segment Modèle HJ165
(Plage de soudage max. 002300mm)**

boreway®



Outil Boîte inclus



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Remarque: Cette machine ne comprend pas de soudeuse à haute fréquence, de compresseur d'air ni de pompe à eau.

Produits similaires:

Induction Haute Fréquence Machine de chauffage triphasé 380V + 40KW



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Si vous souhaitez plus de détails sur les machines à souder, veuillez nous contacter.

Remarquer:

1. Avant l'achat, veuillez fournir le modèle de la machine.
2. Veuillez fournir le matériel avant l'achat.
3. Les autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des besoins.

Emballage & Livraison:

Lame de scie à diamant soudant le cadre dans le bois

Nous pouvons également emballer le support de soudage pour lames de scie en fonction de vos besoins.

Des spécifications spéciales doivent être négociées pour les délais de livraison.



CONTACTEZ NOUS

Mobile / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186