

Description du produit:

Brève Introduction:

La soudeuse de lame de scie est utilisée pour le soudage de lame de scie circulaire diamant, est qu'un nouveau type de diamant lame matériel auxiliaire de soudage. Cette machine a pince, table coulissante pneumatique et autres pièces de haute précision, améliorant ainsi grandement la précision et l'efficacité, la soudure pour protéger les segments et la base de la force de soudure. Par rapport à semblable à souder avec un niveau élevé d'automatisation, positionnement, précision, stabilité et longévité. Cette série de produits à l'aide d'un design convivial, ouvriers peuvent fonctionner sur la machine. En outre, la structure compacte de la machine soudage, la plupart des pièces d'usure peut être achetée dans les magasins autour sans avoir à compter sur l'après-vente de vendeurs.

Caractéristiques:

- 1 * gamme de diamètres de soudure peut être ajusté;
- 2 * soudure charpente est compact et fiable;
- 3 * Niveau élevé d'automatisation, bonne stabilité, longue durée de vie;
- 4 * Pour assurer les soudure segments diamantés et la résistance de la matrice;
- 5 * automatique haute-fréquence, chauffage, refroidissement rapide, la pince segment étroitement;
- 6 * la plupart des pièces d'usure est disponible dans toutes les parties de la quincaillerie pour acheter votre propre remplacement, pratique et rapide.

Tous nos produits ont été rigoureusement testés avant l'accès au marché.

D'autres caractéristiques peuvent être personnalisés selon les exigences.

Détails:

Spécification de lame de scie circulaire diamant semi-automatique rack de soudage

Paramètres	Présente	
	Φ240mm - 900mm (Max 1400mm)	Φ240mm - 900mm (maxi 2300mm)
Domaine de soudabilité	Φ240mm - 900mm (Max 1400mm)	Φ240mm - 900mm (maxi 2300mm)
Verticalité	≤± 0.3 mm	≤± 0.3 mm
Parallélisme	≤± 0.3 mm	≤± 0.3 mm
Taux de soudage	4-20 PCS/Min	4-12 PCS/Min
Pression d'air	0,3 - 0.6Mpa	0,3 - 0.6Mpa
Pression d'eau	≥ 0.2MPa	≥ 0.2MPa
Tension	220V 50Hz	220V 50Hz
Puissance (à partir de la lumière LED)	1.0W	1.0 W
Consommation d'eau	1.5 - 2 m³/h	1.5 - 2 m³/h
Dimensions de la machine	940 * 440 * 1440 mm	1030 * 550 * 1840 mm
Poids de l'équipement	85kg	160kg
Dimensions de l'emballage	L1600 * W520 * H550	L2000 * W680 * H700mm
Poids du colis (emballage en bois)	115kg	200kg

Photos:

Ce qui suit montre ne sont qu'une partie du diamant la lame soudage rack, j'aiif vous voulez connaître plus de détails, veuillez nous contacter.

Lame de scie circulaire diamant BWM-HJ08 soudage rack (Max soudage gamme 1400mm)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

BWM-HJ165 lame de scie circulaire diamant soudure grille (Max soudage gamme 2300mm)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Remarque: cette machine n'inclut pas de machine de soudure à haute fréquence, compresseur d'air et pompe à eau.

Produits similaires:

[Induction haute fréquence à souder pour outils de soudage](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Emballage et expédition:

Lame de diamant soudeure cadre d'emballage dans le bois.
Nous pouvons également emballer la scie support soudeure lame selon vos besoins.
Spécifications particulières doivent être négociés pour les délais de livraison.

Nous contacter:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.
Adresse: Ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine
Code postal: 362342
TÉL: (+ 86) 595-86990206 /(+86) 18250633812
TÉLÉCOPIEUR: (+ 86) 595-86990220
WhatsApp:+ 86-18359335376
Facebook:ChoisDong
Messagerie:boreway05@boreway.net