

Introduction:

Roues diamant segmenté meulage de tasse de rangée sont pour meuler et polir des produits en béton, matériau de maçonnerie et tous les types de pierre naturelle avec l'enlèvement de stock maximum et l'action libre de coupe pour les applications humides ou sèches.

Caractéristiques:

Rangée conception segmentée 1.Single peut fournir biseautage mise en forme rapide.

2.Applicable pour la plupart des meuleuses d'angle.

3.Good équilibre et des performances stables.

4.High efficacité et longue durée de vie.

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de nos roues diamant segmenté de tasse à une rangée:

Nom du produit	Diamètre	Connexion	Segment Hauteur	Grit
Single Row Diamond Cup Meule	4 " 105mm	5/8 " - 11	10.5 mm	Rugueux (6 # 16 # 30 #)
	4.5 " 114mm	20mm	10.5 mm	
	5 " 125mm	22.23mm	10.5 mm	Moyen (60 #)
	6 " 150mm	M14	10.5 mm	
	7 " 180mm	Snail	10.5 mm	Lisse (# 120)
	9 " 230mm	verrouillage	10.5 mm	

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Qualité: Normale, Bonne qualité, Premium.