

Introduction:

Tuck fritté lame de point pour le béton offre élimination rapide et efficace supplémentaire de joints moteur dans la brique,

bloc ou pierre pour la surface extérieure du bâtiment, les planchers et les murs intérieurs; La conception avec le bloc de section

segments et d'aggloméré de tuck le point a une certaine fonction de découpedécharge et heatdissipation, utilisé

à entailler la Surace de pierre et de béton.

Caractéristiques:

1.Highquality et une bonne efficacité.

Durée de vie 2.Long et des performances stables.

3.Hque certaines fonctions de la coupedécharger et heatdissipation.

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de notre lame de point de repli normale pour le béton:

Nom du produit	Diamètre extérieur		Segment Largeur		Tonnelle	Segment Hauteur	Segment Nombre
	Pouces	mm	Pouces	mm			
Fritté Tuck point Lame pour le béton	4 "	105	0,250 "	6.4	7/8 "	8mm	8
	4,5 "	115	0,250 "	6.4	7/8 "	8mm	8
	5 "	127	0,250 "	6.4	7/8 "	8mm	10
	6 "	153	0,250 "	6.4	7/8 "	8mm	12
	7"	178	0,250 "	6.4	7/8 "	8mm	14
	8 "	203	0,250 "	6.4	7/8 "	8mm	16
	9 "	229	0,250 "	6.4	7/8 "	8mm	18

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Qualité: Normale, Bonne qualité, Premium.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com