

## Introduction:

Ces lames diamant fritte tuck ponctuelles sont principalement utilisés pour la fabrication de rainures sur la surface

de béton vert, maçonnerie, joints de brique ou de bloc et d'autres matériaux de construction, la réparation et le coulis,

nettoyage et de routage ciment des joints de mortier.

## Caractéristiques:

1.Universal humides tuck de coupe des lames de points.

Coupe 2.Higher et longue durée de vie.

3.Fast et une coupe en douceur, de haute performance.

## Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de nos lames diamant fritte de point de repli:

Nom du produit	Diamètre extérieur		Épaisseur	Tonnelle	Segment Hauteur	Nombre de Segment	Applications
Diamant Fritté Rempli Point Lame	pouces	mm	mm	mm	mm	pcs	De béton vert
	4 "	105	6.4	16/20	8mm	8	Joint de la brique
	4,5 "	115	6.4	22.23	8mm	8	Maçonnerie
	5 "	127	6.4	25,4 / 50	8mm	10	
	6 "	152	6.4		8mm	12	
	7"	178	6.4		8mm	14	
	8 "	203	6.4		8mm	16	
	9 "	229	6.4		8mm	18	

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

## Image du produit:

**Tuck fritté lame de point**

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)