

**Introduction:**

Roues de calibrage CNC sont conçus pour rabotage et la surface du granit, le marbre l'étalonnage, et autres pierres, y compris le segment de compteur. Procédé sur la roue de calibrage peut élimination de la pierre

inégale partie rapidly. It peut broyage de la forme et l'épaisseur ce que vous voulez quickly. Mainly utilisé dans

la machine de profilage, machine de découpe de bord, pont de coupe CNC machine de roue de calibrage compris

deux types, la roue de calibrage normale et la roue de calibrage silencieuse.

**Caractéristiques:**

1. High efficacité et longue durée de vie.
2. Lower bruit et environnement.
3. Making le rabotage de surface de la pierre et de l'étalonnage.

**Caractéristiques:**

Il ya la spécification normale de notre roue de point de repli CNC:

Diamètre	Largeur	Taille de segment			Nombre de Segment	Trou intérieur
		Longueur	Largeur	Hauteur		
300mm	30mm	34.6mm	9mm	6.5mm	36	50mm
350mm	40mm	46.2mm			40	60mm
400mm	50mm	57.7mm			45	
500mm					60	
600mm					72	

La spécification ci-dessus juste une référence pour le client.

D'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

**Il ya plus de produits que nous fournissons:**

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com