

Introduction:

Diamant du segment zéro tolérance roue polissage tambour D50 * 50 t * M14 sont pour le meulage et le polissage des fondrières sur la dalle,

Kitchens etc., qui est le moyen le plus efficace à meuler et à polir le rayon serré.

Être conçu pour le décapage sur granit marbre par piocher Pierre excédentaire.

Il est le moyen le plus rapide pour enlever la matière après avoir coupé dolines.

Ils sont utilisés pour un ponçage très agressif applications et l'élimination du stock sur des matériaux divers y compris granit, béton, Pierre à chaux, marbre, bloc, terrazzo et plus.

Caractéristiques:

1. Rendement élevé, longue durée de vie et de fraisage rapide vitesse.
2. Équilibre parfait avec zéro performance stable et de vibration.
3. Mouture plus lisse sans endommager le bord Pierre.

Spécifications:

Voici les spécifications normales de notre **Diamant du segment zéro tolérance roue polissage tambour D50 * 50 t * M14:**

N° code	Diamètre	Grit no	Travaillant Méthode	Segment Longueur	Connexion
BW-ZTW-M01-01	25mm(1")	Rough	Humide ou	20mm	M14
BW-ZTW-M01-02	50mm(2")	Médium	sec	35mm	5/8"-11
BW-ZTW-M01-03	75mm(3")	Dur		45mm	1/2 "G.
BW-ZTW-M01-04	100mm(4")				

Les spécifications ci-dessus sont pour la référence, autres spécifications peuvent être commandées par les clients.

Photo:

Diamant du segment zéro tolérance roue polissage tambour D50 * 50 t * M14

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produits connexes:

Brasées Diamond Drum roues pour granit D25 * 45 t * M14

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com