

Introduction:

Conçu spécialement pour les professionnels de la restauration de la chaussée en béton, pour un retrait rapide du matériel, des obligations dur, Moyen ou Soft disponibles pour les types de béton. Le segment est idéal pour enlever le revêtement lourd. Le segment est extrêmement agressif départ et profond le modèle de zéro moyen. Les segments supprimer adhésifs, de revêtements et lippage, prenant la parole à partir grossièrement surface structurée pour le pré-polissage. Bond: Hard, Medium, Doux

Caractéristiques:

1. Haute agressif et efficace pour divers sols en béton.
2. Une performance stable et longue durée de vie
3. dureté différente pour le béton différents sont disponibles sur les clients ».

Caractéristiques:

Les suivants sont les spécifications normales de notre trapèze bloc diamant de meulage:

Produit Code	Nom du produit	Segment Matériel	Segment Forme	Segment Numéro	Grincer	Applications
BW-TR	Trapèze Broyage Plate / Bloquer	diamant	Cuboïde	2-3	# 6, # 16, # 25, # 30, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 120, # 150, # 170, # 200	Béton Terrazzo Plancher de pierre

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Il ya plus de produits que nous fournissons:

