

**Introduction:**

Diamant coussin de broyage pour Redi Verrouillage Porte-2 Bar segment est généralement utilisé sur les machines de meulage pour enlever le l'époxy, de la colle, de la peinture et d'autres unevencoating du béton, terrazzo et sol en pierre. Double barre segments de forme avec doux, moyen, ou liant dur spécialement conçu pour les professionnels de divers restauration de plancher en béton et enlèvement rapide d'autres matériaux.

**Caractéristiques:**

1. Haute agressif et efficace pour divers sols en béton.
2. Une performance stable et longue durée de vie.

**Caractéristiques:**

Voici les spécifications normales du trapèze diamant plancher de béton de meulage bloc:

| Nom du produit  | Segment Matériel | Segment Taille | Segment Non. | Grit normale   | Applications                            | Spécification de base                        |
|---|------------------|----------------|--------------|--|---|--|
| Diamond pad de broyage pour Redi Verrouillage Porte-2 Bar Segment | diamant          | 40 * 10 * 10mm | 2            | # 6, # 16, # 25, # 30, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 120, # 150, # 170, # 200 | Béton<br>Terrazzo<br>Plancher de pierre | Norme Redi-Lock disque de support de diamant |

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.