

**Introduction:**

La meule diamantée brasée sous vide sert d'application à double usage. Le diamant est vide brasée sur sa face et ses arêtes, cette conception, associée à la forte concentration en diamant, la roue capable de couper et de meuler les bords de la pierre;

**Caractéristiques:**

Roue de tasse 1. Vacuum brasé;

2. utilisé pour le meulage de la surface de divers pierre, béton, etc;

3. Disponible en grains grossiers 30/40 # et en grains moyens 50/60 # en diamètre de 4 "à 6";

4. Conçu avec arbre 7/8 ", filetage M14 ou 5/8" -11 pour la plupart des modèles de rectifieuses les plus populaires;

5. peut être utilisé pour humide ou sec sur le marbre, le calcaire et le granit;

6. formes et tailles spéciales disponibles sur demande.

**Caractéristiques:**

Les éléments suivants sont la roue Cut-N-Grind brasée sous vide:

Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Taille du grain (#)	Lien
4 "/ ø100	2.0-5.0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
4,5 "/ ø115	2.0-5.0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
5 "/ ø125	2.0-5.0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
6 "/ ø150	2.0-5.0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11

Autres spécifications disponibles sur demande.

**Contactez nous:**

**Fujian Nanang Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Adresse: Centre 605 Huahui, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine.**

**Code postal:** 362342

**Tel .:** 0086-595-86990206

**Fax:** 0086-595-86990220

**Contact:** Ally Huang

**Mobile / WhatsApp:** 0086-13559599186

**Wechat:** boreway 05

**Skype:** boreway 05

**Facebook:** 13559599186

**Email:** boreway05@boreway.net