

Introduction:

La roue de ponçage du profil de diamant à brasé sous vide convient aux lignes de marbre, de granit et d'autres lignes de pierre, ligne

La moulure de la plaque peut également être utilisée pour la rectification de la céramique, du verre, des bijoux et d'autres matériaux, sans

Meulage de déformation, rapide, bonne finition, résistance à l'usure Bien, longue vie et autres caractéristiques, appropriée

Pour les machines-outils CNC, la fraiseuse, la machine à ligne.

Caractéristiques:

Des formes et des tailles 1. Différents sont disponibles.

2. Bonne équilibre et performances stables.

3. Le segment intérieur est agressif pour un retrait facile et rapide des stocks.

Caractéristiques:

Les suivantes sont les spécifications normales de notre roue de ponçage au profil de diamant à brasé sous vide:

Nom du produit	Diamètre	Épaisseur	Trou intérieur	Application	Type de forme
diamant affûtage roue	150mm	20/30/40	30	Granit Marbre céramique tuile un verre	Bullene
	200mm	20/30/40	30		célibataire
	250mm	20/30/40	50		DuPont
	300mm	20/30/40	50		célibataire
	350mm	20/30/40	50		Bulnose moitié
					Rayon célibataire
					Seuil simple bord
					Babynose Ogee
					Biseau double
					Ogee double
					Top rayon
					Chanfreiner
					Autres types

La spécification ci-dessus est juste pour une référence. Autre spécification peut être commandée par les clients.

Image:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit similaire:

Roue de fraisage galvanoplée diamant pour pierre, meulage de diamant elctoplié pour granit

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.

 N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**