Introduction:
La roue de ponçage du profil de diamant à brasé sous vide convient aux lignes de marbre, de granit et d'autres lignes de pierre, ligne
La moulure de la plaque peut également être utilisée pour la rectification de la céramique, du verre, des bijoux et d'autres matériaux, sans
Meulage de déformation, rapide, bonne finition, résistance à l'usure Bien, longue vie et autres caractéristiques, appropriée
Pour les machines-outils CNC, la fraiseuse, la machine à ligne.

Caractéristiques:
Des formes et des tailles 1.Différents sont disponibles.
2.Bonne équilibre et performances stables.
3. Le segment interiété est agressif pour un retrait facile et rapide des stocks.

Caractéristiques:
Les suivantes sont les spécifications normales de notre roue de ponçage au profil de diamant à brasé sous vide:

Nom du produit	Diamètre	Épaisseur	Trou intérieur	Application	Type de forme
diamant affûtage roue	150mm	20/30/40	30	Granit Marbre céramique tuile un verre	Bullene célibataire DuPont célibataire Bulnose moitié Rayon célibataire Seuil simple bord Babynose Ogee Biseau double Ogee double Top rayon Chanfreiner Autres types
	200mm	20/30/40	30		
	250mm	20/30/40	50		
	300mm	20/30/40	50		
	350mm	20/30/40	50		

La spécification ci-dessus est juste pour une référence.Autre spécification peut être commandée par les clients.

Image:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit similaire:

Roue de fraisage galvanopliée diamant pour pierre, meulage de diamant elctoplié pour granit

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Nous contacter:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tél: (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

E-mail: boreway@boreway.com

Lyon Chang