Introduction:

Ventouse braser meules pour la rectification de surface et le bord chamfering.Designed pour travailler sur doux

pierre, béton et de métal surface.For formes dures et à la recherche, nous avons seule rangée et doubles rangées tasse

meule de tasse; Pour le type de segments, nous avons turbo d'onde et droite roue turbo tasse de broyage; Pour le type de corps,

nous avons corps plat et nonflat coupe du corps meule; Pour le type de bases, nous avons à base d'aluminium tasse broyage

roue et tasse à base d'acier meule.Procédé ancien l'un est léger et l'effet de refroidissement rapide par une forte comductivity,

tandis que le plus tard est faible durée de vie cher et long.

Caractéristiques:

1.Wet ou l'utilisation à sec
2. Haute efficacité du travail et de l'aide facilement.
L'installation 3.Convenient.
4.Low-bruit, pas de poussière, une ambiance conviviale, l'opération de sécurité.

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de notre brasé roue tasse de broyage:

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Grit Taille (#)	Connexion	Liaison
4 "100 mm	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	Diamant
4.5 "115mm	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	Diamant
5 "125mm	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	Diamant
6 "150mm	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	Diamant
4 "100 mm	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	Métal dur
4.5 "115mm	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	Métal dur
5 "125mm	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	Métal dur
6 "150mm	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	Métal dur

La spécification ci-dessus juste pour une spécification de reference.Other peut être commandé par les clients.

Il ya quelques autres produits que nous fournissons:

boreway®
Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway®
Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com