

Introduction :

Axes de roue pour roue de déraciner standard sont utilisés pour le fraisage et l'enlèvement de matière pour granit divers et Pierre de marbre sur des machines de routeur. Leurs mérites sont efficacité élevée de production, précision dans forme et la taille.

Caractéristiques :

1. la conception unique avec bonne netteté permet facile de dépoussiérage, de faible bruit et de sécurité. Cette product fournit la haute précision et une surface lisse en façonnage de pierres.
2. Idurée de vie TS pourrait atteindre normalement plus de 450meters.
3. avec la fonction de rendement élevé, la précision dans la forme et la taille.
4. diverses spécifications sont disponibles sur demande du client.

Spécifications :

Voici les spécifications normales de notre meule diamantée de stubbing standard.

Diamètre/mm	Segment hauteur/mm	Intérieur trou/mm	Connexion	Grit no	Machine
50	20	10	Φ10-2 + 2Hole	30 / 40# 60# # 100 # 200	Machine CNC et machine à bras radial
	30				
	40				
86	20	50	Φ50-3 + 3trous		
	30				
	40				
100	20		Φ50-3 + 3trous		
	30				
	40				

Au-dessus des spécifications juste une référence pour les clients. D'autres caractéristiques peuvent être commandés par les clients.

Photo :

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit similaire :

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com