

Introduction:

Zero Tolerance Meules(liaison métallique) 1 "(25mm) à 4" (100mm) pour meuler et polir les dolines sur la dalle, cuisines, comptoirs, etc., ce qui est le moyen le plus efficace pour meuler et polir le rayon serré.

Zero Tolerance Meules sont conçus pour enlèvement sur le marbre de granit par broyage l'excès de pierre. Ces puits roues sont le moyen le plus rapide pour enlever le matériau après découpe dolines. Ils sont utilisés pour des applications de broyage très agressifs

et l'enlèvement de stock sur les matériaux de variété, y compris le granit, le béton, le calcaire, le marbre, le bloc, terrazzo et plus encore.

Caractéristiques:

1.High efficacité, longue durée de vie et la vitesse de fraisage rapide.

2.Perfect équilibre avec la vibration zéro et une performance stable.

Fraisage 3.Smooth sans dommages sur les bords de la pierre.

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de notre fournisseur de meule de tolérance zéro:

Code No.	Diamètre	Grit No.	De travail Méthode	Segment Longueur	Connexion
BW-ZTW-M00-01	25 mm (1 ")	Rugueux Milieu Difficile	Sec ou humide	20mm 35mm 45mm	M14 5/8 "-11 1/2 "G
BW-ZTW-M00-02	50 mm (2 ")				
BW-ZTW-M00-03	75 mm (3 ")				
BW-ZTW-M00-04	100 mm (4 ")				

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Qualité: Premium.

[Rexalté Pictures:](#)

Ce qui suit est une roue de tolérance zéro plusieurs formes courantes:

Segmenté Zero Tolerance meule:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Continue Zero Tolerance meule:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Résine chargée Zero Tolerance Meule:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Vacuum braser tolérance zéro meule:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Résine Bond Diamond Drum Roues:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com