

Description du produit:

Brève introduction:

Boreway BWM-SP50 et BWM-SP80 machine de frittage pour le segment de diamant sont conçues pour frittage des segments de diamant, perles de scie à fil, la meule de diamant et d'autres types de segments pour les outils diamantés. Cette machine est composée de l'armature principale, du système hydraulique, de l'unité électronique, de l'élément de thermométrique et du système de refroidissement etc. Selon le système de contrôle structurel maître-esclave de double-ordinateur, l'équipement intelligent peut réaliser automatiquement le processus de frittage entier selon les courbes d'artisanat compilées par le client, y compris le contrôle de la température et la pression, le réglage de la puissance, ainsi que le fonctionnement commodément et le contrôle de haute précision

Caractéristiques:

- 1 * fonctionnement manuel.
- 2 * faible taux d'échec.
- 3 * les besoins de l'opérateur ont une expérience riche.
- 4 * prix raisonnable et bas.
- 5 * économie d'électricité et de temps.
- 6 * Ajusteur de température de PID intelligent, avec la précision élevée.
- 7 * pyromètre infrarouge sans contact avec la réponse rapide, laser visant à l'objectif.
- 8 * Réglage automatique de la température, de la pression et du temps et permettant de les régler manuellement.
- 9 * contrôle de la force de la presse et de la température en boucle fermée, augmentant la force de presse et la température en fonction de la pente.

Tous nos produits ont été rigoureusement testés avant l'accès au marché.

D'autres caractéristiques peuvent être personnalisées selon les exigences.

Détails:

Spécification de la machine de frittage de segments de diamant:

| Paramètres | Numérique | Numérique |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Type | BWM-SP50 | BWM-SP80 |
| Pouvoir | 380V 50/60Hz | 380V 50/60Hz |
| Pression nominale de travail | 0-20 tonne | 0-20 tonne |
| Puissance de chauffage | 30-50 kW | 30-80 kW |
| Hauteur d'ouverture | 220 mm | 250 mm |
| Superficie Workbench | 180 * 180 mm | 200 * 200 mm |
| Plage de contrôle Temp | 400-1100 °C | 400-1200 °C |
| Volume | 700 * 1400 * 1800 millimètre | 8400 * 1250 * 2100 millimètre |
| Poids | 1000 kg | 1300 kg |

Note:

D'autres spécifications peuvent être personnalisées selon les besoins.

Photos:

Les spectacles suivants ne sont qu'une partie de presse à chaud et machine de frittage:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Autres produits:

[Segment de diamant mécanique à une seule couche machine à froid presse:](#)



[Multi Layers hydraulic machine de presse à froid pour segment de diamant:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Emballage et expédition:

Presse chaude et emballage de machine de frittage dans le bois.
Nous pouvons également emballer la machine de frittage selon vos conditions.
Les spécifications spéciales doivent être négociées pour les délais de livraison.

Contactez-nous:

Fujian nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Adresse: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Chine

Code postal: 362342

Tél.: (+ 86) 595-86990206/(+ 86) 18250633812

Fax: (+ 86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: Choisdong

Messagerie: boreway05@boreway.net