

概要:

本機は、産業用砥石の研磨に最適で、amp 及び cision 砥石に適しています。また、industry.It の砥石も研磨可能です。さらに、amp 砥石の研磨にも適しています。砥石の種類により、研磨速度が異なります。砥石の種類により、研磨速度が異なります。砥石の種類により、研磨速度が異なります。

仕様:

本機は、産業用砥石の研磨に最適で、amp 及び cision 砥石に適しています。また、industry.It の砥石も研磨可能です。さらに、amp 砥石の研磨にも適しています。砥石の種類により、研磨速度が異なります。砥石の種類により、研磨速度が異なります。砥石の種類により、研磨速度が異なります。

仕様:

研磨径:250-2000mm (標準仕様 250mm)

研磨速度:3000rpm (標準仕様 350mm 2500rpm) 8-12回転/分

研磨精度:±0.05mm (標準仕様 250mm)、±0.05mm (標準仕様 250mm)

機種名	外形寸法	重量	研磨径
GHA250 / 800C	86×80×160	150kg	250 ~ 800mm
GHA250 / 1600C	100×86×180	230kg	250 ~ 1600mm
GHA250 / 2000C	110×90×205	280kg	250 ~ 2000mm
GHA250 / 2500C	110×90×2250	320kg	250 ~ 2500mm

概要:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com