

특징:

이 제품은 다양한 용도에 사용될 수 있으며 12T-580A, 연삭(grinding), 연마(burnishing), 에폭시(epoxy) 도장, 유지보수(maintenance) 등에 사용됩니다.

특징:

1. 이 제품은 다양한 용도에 사용될 수 있으며 12T-580A, 연삭(grinding), 연마(burnishing), 에폭시(epoxy) 도장, 유지보수(maintenance) 등에 사용됩니다.
2. 이 제품은 다양한 용도에 사용될 수 있으며 12T-580A, 연삭(grinding), 연마(burnishing), 에폭시(epoxy) 도장, 유지보수(maintenance) 등에 사용됩니다.
3. 이 제품은 다양한 용도에 사용될 수 있으며 12T-580A, 연삭(grinding), 연마(burnishing), 에폭시(epoxy) 도장, 유지보수(maintenance) 등에 사용됩니다.
4. 이 제품은 다양한 용도에 사용될 수 있으며 12T-580A, 연삭(grinding), 연마(burnishing), 에폭시(epoxy) 도장, 유지보수(maintenance) 등에 사용됩니다.
5. 이 제품은 다양한 용도에 사용될 수 있으며 12T-580A, 연삭(grinding), 연마(burnishing), 에폭시(epoxy) 도장, 유지보수(maintenance) 등에 사용됩니다.

특징:

이 제품은 다양한 용도에 사용될 수 있으며 12T-580A, 연삭(grinding), 연마(burnishing), 에폭시(epoxy) 도장, 유지보수(maintenance) 등에 사용됩니다.

모델명	길이	폭	두께	중량	속도	회전속도	전압
12T-580A-1	7.5	380	580	0 ~ 1400	12	68	245
12T-580A-2	7.5	380	580	0 ~ 1800	12	68	255
12T-580A -3	7.5	220	580	0 ~ 1800	12	68	255

reference.Other 이 제품은 다양한 용도에 사용될 수 있으며 12T-580A, 연삭(grinding), 연마(burnishing), 에폭시(epoxy) 도장, 유지보수(maintenance) 등에 사용됩니다.

특징:

이 제품은 다양한 용도에 사용될 수 있으며 12T-580A, 연삭(grinding), 연마(burnishing), 에폭시(epoxy) 도장, 유지보수(maintenance) 등에 사용됩니다.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□□ □□□ □□ □□□□□□:

□□□□ [funciton](#) □□□□ □□□□ □□ □□□□ **6T-540**, □□□□ □□□□ □□ □□□□

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com