परिचय:
कोर छेद ड्रिल बिट एस रहे हैंछोटे व्यास हीरे के लिए uitable, बिजली के हाथ से आयोजित की या एक सीएनसी ड्रिलिंग मशीन पर ड्रिल
ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट की ड्रिलिंग के रूप में पत्थर के सभी प्रकार के लिए उपयुक्त है, और अन्य छोटे कैलिबर।विशेष रूप से छोटे-व्यास छेद drilling.It के लिए सूखा या गीला उपयोग किया जा सकता है।

विशेषताएं:
1.Silver वेल्डिंग।
छोटे व्यास छेद ड्रिलिंग के लिए 2.Specially।
3.gबाढ़ संतुलन और स्थिर प्रदर्शन।
4.HHigh दक्षता और लंबे जीवन।

विनिर्देशों:
निम्न में से सामान्य आकार है हमारी कोर छेद ड्रिल बिट:

कोड संख्या।

व्यास खंड
आकार

उपयोग पाइप
लंबाई

वेल्डिंग
विधि

अडैप्टर

BW-DDB-S01-01 6 मिमी
(1/4 ")

डी6xH11 गीला
या
सूखा

4 "
(100mm)

रजत वेल्डिंग 5/8 "-11
M14
1/2 गैस
10mm

BW-DDB-S01-02 8 मिमी
(5/16 ")

डी8xH11

BW-DDB-S01-03 10mm
(3/8 ")

डी10xH11

BW-DDB-S01-04 12mm डी12xH11
BW-DDB-S01-05 13mm
(1/2 ")

डी13xH11

BW-DDB-S01-06 14mm डी14xH11
BW-DDB-S01-07 16mm
(5/8 ")

डी16xH11

BW-DDB-S01-08 18mm डी18xH11

विशिष्टताओं को ग्राहकों द्वारा आदेश दिया जा सकता only.Other ऊपर विनिर्देशों के संदर्भ के लिए कर रहे हैं।

हम आपूर्ति और अधिक उत्पादों के होते हैं: