परिचय:
चांदी या लेजर welding.It द्वारा उत्पादित सामान्य खंडों हीरे की कोर ड्रिल बिट स्टैंड ड्रिलिंग के लिए उपयुक्त हो सकता है
मशीनों या बिजली के हाथ से आयोजित drillers या ग्रेनाइट या हाथ पत्थर की सीएनसी machine.For ड्रिलिंग प्रकार की।सीommon का उपयोग करता है
हो सकता है इस तरह के सिंक छेद बाहर ड्रिलिंग के रूप में छोटी परियोजनाओं faucets के लिए।और वेल्डेड चांदी गीला उपयोग और लेजर के लिए बेहतर है
वेल्डेड सूखी उपयोग के लिए बेहतर है।

विशेषताएं:
1। ड्रिलिंग छेद के लिए बनाया गया है।
2. अच्छा स्थिर और लंबी उम्र
3. सूखा या गीला उपयोग हो

सपाespecification:
निम्नलिखित हमारे हीरे की कोर ड्रिल बिट सेट के सामान्य आकार क्या है:

कोड संख्या। व्यास खंड आकार उपयोग पाइप की लंबाई

वेल्डिंग
विधि

अडैप्टर

BW-DDB-S03 20mm (3/4 ") 17 / 12x3x10 गीला
या
सूखा

4 "
(100mm)

रजत
वेल्डिंग
या
लेसर
वेल्डिंग

5/8 "-11
M14
1/2 गैस

22mm (7/8 ") 17 / 12x3x10
25mm (1 ") 17 / 12x3x10
29mm (1-1 / 8 ") 17 / 12x3x10
32mm (1-1 / 4 ") 16x3x10
35 मिमी (1-3 / 8
")

16x3x10

38mm (1-1 / 2 ") 16x3x10
42mm (1-5 / 8 ") 16x3x10
45mm (1-3 / 4 ") 16x3x10
50 / 51mm (2 ") 16x3x10
57mm (2-1 / 4 ") 22x3.5x10
60mm (2-3 / 8 ") 22x3.5x10
63mm (2-1 / 2 ") 22x3.5x10
70mm (2-3 / 4 ") 22x3.5x10
76mm (3 ") 22x3.5x10
80mm (3-1 / 8 " 22x3.5x10
89mm (3-1 / 2 ") 22x3.5x10
100मिमी (4 ") 22x3.5x10
110mm (4-3 / 8
")

22x3.5x10

127mm (5 ") 24x4x10
ऊपर विनिर्देश सिर्फ customer.Other विनिर्देश के लिए एक संदर्भ ग्राहकों द्वारा आदेश दिया जा सकता है।

हम आपूर्ति और अधिक उत्पादों के होते हैं: